





INSTRUCTIONS POUR LE SYSTÈME AQUA NIVEAU PISCINE CREUSÉE

1- INSTALLATION DU CAISSON

- Installer le caisson de résine sous le trottoir le plus près de la source d'alimentation d'eau;
- Ajuster le tube-anneau au caisson;
- Passer un tuyau de 1 1/4" par le trou à l'arrière du caisson jusqu'à l'extérieur du trottoir. Celui-ci servira de quide pour l'accès au caisson;
- Brancher un boyau d'eau à une source d'alimentation et insérez-le dans le tuyau jusqu'à l'intérieur du caisson.





2- INSTALLATION DU RETOUR D'EAU


- Faire un trou de 1 1/4" dans le panneau du mur de la piscine. Attention : le trou doit être accessible par l'intérieur du caisson:
- Installer le retour d'eau avec le joint d'étanchéité;
- · Important : laisser le bouchon vissé au retour d'eau pour l'ajustement de départ.

3- RACCORDEMENT

- Fixer le tuyau flexible entre le réservoir et le retour d'eau en serrant les deux extrémités avec les colliers de serrage;
- · Raccorder le tuyau servant à l'alimentation d'eau à l'autre embouchure du réservoir;
- Installer le réservoir dans le tube-anneau avec les vis 1 ¼" et les espaceurs.











INSTRUCTIONS POUR LE SYSTÈME AQUA NIVEAU PISCINE CREUSÉE

4- AJUSTEMENTS ET VÉRIFICATIONS

Important: Avant d'ouvrir l'eau, dévisser l'écrou de la valve au maximum en vous assurant que le bouchon est toujours vissé au retour d'eau.

- Ouvrir l'eau et visser l'écrou jusqu'au niveau d'eau désiré;
- Lorsque le niveau d'eau désiré à l'intérieur du réservoir est atteint, assurez-vous que celui-ci ne déborde pas et que la valve fonctionne bien.
- En cas de débordement, vider le réservoir, dévisser de nouveau l'écrou au maximum et recommencer.





5- ÉTAPES FINALES

- Lorsque l'ajustement désiré est obtenu, mettre le couvercle sur le réservoir;
- · Enlever le bouchon du retour d'eau et vissez-le sur le trou du couvercle:
- · Mettre l'autre couvercle de finition sur le tube-anneau du caisson.

Rappel: Le petit bouchon s'avère très important pour les ajustements futurs.

PROCÉDURES DE FERMETURE

- · Mettre le bouchon sur le retour d'eau:
- · Fermer la pression d'eau;
- · Sortir le réservoir en libérant le collier de serrage qui se trouve sur celui-ci;
- · Assurez-vous qu'il n'y ait plus d'eau à l'intérieur du réservoir afin d'éviter que la valve ne gèle;
- · Ranger à un endroit là où il n'y pas de gel

L'AQUA NIVEAU COMPREND :

Réservoir #7025 Valve (4 mcx) #7030 Retour d'eau #7010 Écrou du retour d'eau #7028 Tube-anneau #2015 Collier de serrage (2) #7053 Espaceurs (2) #0914 Adaptateur pour valve #7042

Couvercle pour réservoir #7020 Boyau flexible #7049 Bouchon #7015 Caisson en résine #2010 Couvercle pour tube-anneau #2020 Vis 1 1/4"(2) #1062 Joint d'étanchéité #7011